

FICHA TECNICA: ACIDO DEDECIL BENCEN SULFONICO LINEAL-A ADBS

PARAMETRO**ESPECIFICACION**

Apariencia	Líquido viscoso café libre de impurezas
Activo (PM 320)	95.0 – 97.0%
H ₂ SO ₄	2% max.
H ₂ O (Karl Fischer)	1.50% máx.
Insulfonables	2.50% máx.
Índice de Acidez	175-190 mg KOH/gr de ADBS
Color Klett (solución 5% activo en agua destilada Filtro no 42 azul. Celda long. De 40 mm Paso óptico, enjuagar la celda con agua Destilada)	50 máx.
Densidad a 25°C	1.05 – 1.06


Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P.
54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422
www.ameripolchemical.com.mx
E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286



**Descripción:**

Ácido Dodecilbencen Sulfónico

Obtención:

Dodecil Benceno y SO₃ (Trióxido de Azufre)

Apariencia:

Líquido café claro y viscoso

Uso:

Principalmente utilizado como materia prima para detergentes en polvo y líquidos, limpiadores caseros e industriales.

Dosificación:

Varía dependiendo de la calidad / costo que busque o requiera el cliente (5%-40%). Arriba de 25% una vez neutralizado se puede opacar la solución y se puede poner pastoso, esto se puede aclarar con Xilen Sulfonato de Sodio.

Características:

Espumante	excelente
Detergente	bueno
Emulsificante	malo
Irritación	en piel y ojos
Humectación	bueno
Compatibilidad	no compatible con cuaternarios

Oficina

Av. Neptuno No.33

Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P.
54730

Teléfonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422

www.ameripolchemical.com.mx

E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15

Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlán Edo. De México
C.P. 54934 Tel. 58882286

