



## FICHA TECNICA: ACIDO METACRILICO

### DESCRIPCION

Este producto es una materia prima básica en la producción de láminas de metil metacrilato y resinas de moldeo. Puede ser usado para producir recubrimientos, aislantes, adhesivos y resinas de intercambio de iones.

### ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	STANDARD
Apariencia	Incoloro a temperatura normal
Pureza (GC)	99.0% min
Humedad (KF)	0.30 % max
Valor ácido	99.0 % min
Color (Pt-Co)	20 máx.
Punto de ebullición	159-163 °C
Densidad relativa (20°C)	1.015 G/cm <sup>3</sup>
Inhibidor (P-hidroxianisol)	250 +/- 25 ppm

### PRESENTACION

Tambos de 200 kg

### Oficina

Av. Neptuno No.33  
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730  
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422  
[www.ameripolchemical.com](http://www.ameripolchemical.com)

E-mail: direccion@ameripolchemical.com.mx

### almacen y planta

A.V uno norte No.15  
Bodega 1C Parque industrial Cartagena  
Tultitlan Edo. De Mexico  
C.P. 54934 Tel. 58882286

