

ALCOHOL CETILICO AC-16

ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES TIPICAS

Valor Yodo %	5 máx.
Valor hidroxilo	225-235
Valor saponificación	0.5 máx.
Valor Ácido	0.3 máx.
Humedad %	0.2 máx.
Punto de Fusión	46 – 49
Color Apha	20 máx.
C ₁₈ (%)	95 min.

ENVASADO

El Alcohol Cetílico se presenta en bolsas de papel kraft con 25 kgs cada uno.

Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422


www.ameripolchemical.com

E-mail: direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286





ALCOHOL CETILICO AC-16

HOJA DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO	Alcohol Cetílico
PESO MOLECULAR	242
NOMBRE QUÍMICO	Alcohol hexadecílico, 1-hexadecanol
FORMULA	C16H14O
FAMILIA QUIMICA	Alcoholes Grasos
CODIGO	CAS No. 36663-82-4

PROPIEDADES FISICO – QUÍMICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN A 760mm Hg	
GRAVEDAD ESPECIFICA (H2O=1) 22°C	0.82
PRESION DE VAPOR (A 20°C)	<1
PUNTO DE FUSIÓN	49°C
SOLUBILIDAD EN AGUA (% en peso)	Insoluble

RIESGO DE FUEGO O EXPLOSION

LIMITES INFLAMABLES EN AIRE % POR:	
VOLUMEN	Inferior: ----- Superior: -----
FLASH POINT (Metodo Cleveland copa abierta ASTM)	>93°C
MEDIOS DE EXTINCIÓN.	Polvo químico, agua finamente esparcida y espuma regular.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE EXTINCIÓN:	Deseable usar equipo para material combustible.
RIESGO INUSUAL DE FUEGO Y EXTINCIÓN	Ninguno

REACTIVIDAD

SUSTANCIA	Estable (XX)	Inestable ()
RIESGO DE POLIMERIZACIÓN	No	
INCOMPATIBILIDAD	Sustancias a evitar: agentes oxidantes enérgicos.	
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN	Ninguno	

DAÑOS A LA SALUD

EFFECTOS POR SOBREEXPOSICION	Crónica:	no conocida
contacto líquido	Aguda:	irritación posible daño al tejido por

Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422


www.ameripolchemical.com

E-mail: direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286





SIGNOS Y SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN

INHALACIÓN	Consulte al medico
PIEL	lavar con agua abundante y retirar y lavar ropas contaminadas
OJOS	enjuagar inmediatamente durante 15 min. con agua fría, no frotar los ojos
INHALACIÓN	llevar a la victima al aire fresco, dar respiración artificial

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

Por la naturaleza de este producto, no es de esperarse algún efecto adverso a la salud, sin embargo como toda sustancia química debe manejarse con precaución.

INDICACIONES EN CASO DE FUEGO O DERRAME

Contener el derrame cuando sea liquido, barrero o recoger con material absorbente, poner en recipiente seguro.

El método para destruir o desechar el material es la incineración, enterrar de acuerdo con las regulaciones.

ALMACENAJE

INTERIOR	X
EXTERIOR	X
TEMPERATURA DE ALMCENAMIENTO	Mínima: Ambiente / Máxima: fusión cuando liquido.

INFORMACIÓN ESPECIAL DE PROTECCION

PROTECCIÓN RESPIRATORIA	Equipo Apropriado
VENTILACIÓN	Normal
PRTECCION DE LOS OJOS	Goggles
PROTECCIÓN A LAS MANOS	Guantes de hule
OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN	Ropa adecuada, cuando el producto esta fundido.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ESTA BASADA EN DATOS CONSIDERADOS COMO EXACTOS, SIN EMBARGO, NINGUNA GARANTÍA SE EXPRESA EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL USO DE ESTE MATERIAL. EL COMPRADOR ASUME EL RIESGO POR EL USO DE ESTE MATERIAL.

Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422

www.ameripolchemical.com

E-mail: direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286

