



Ficha Técnica: DESFOAM CA690 (ANTIESPUMANTE ORGÁNICO)

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fecha de revisión y Otra Información importante.

Junio, 2020 Versión 1

Descripción y Aplicaciones de producto

DESFOAM CA690, creado para sistemas donde no pueden usarse productos con base activa de silicón DESFOAM CA690 es un antiespumante orgánico, autoemulsificable, concentrado, con amplio rango de uso en pH: 3 – 11,

- ❖ Tratamiento de aguas. (altamente efectivo en sistemas de tratamientos de clarificación a base de microorganismos) Mantiene los niveles de BDO Y DQO.
- ❖ Fluidos de corte en metal mecánica.
- ❖ Sistemas de recubrimientos y pinturas de dispersión.
- ❖ Textil: sistemas abiertos.
- ❖ Tintas base agua

Especificaciones de producto

Propiedad Fisicoquímica	unidad de medición	Especificación
Aspecto	Visual	Líquido
Color	-	Amarillo a verdoso
Sólidos Totales	%	75 min.
Viscosidad @ 25°C	Cp	200 – 800
Solubilidad en agua	Visual	soluble

Características clave

- ❖ Fácilmente dispersable.
- ❖ Económico.
- ❖ Efectivo en sistemas de baja espuma.

Oficina.

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex.
C.P.54730 Teléfonos: 52+ **555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422**
www.ameripolchemical.com.mx
E-mail: dirección@ameripolchemical.com.mx

Almacén y Planta

Av. Uno Norte No. 15 Bodega 1C Parque
Industrial Cartagena Tultitlan Edo. de México C.P.
54934 Tel: 58882286



Forma de Uso y Dosificaciones

DESFOAM CA690, se recomienda usar de 0.07 a 0.5 % en el sistema dónde será utilizado, se recomienda hacer pruebas previas a escala para definir la concentración adecuada para su sistema. Se recomienda prediluir DESFOAM CA690 en el sistema dónde será adicionado para una mejor y rápida integración, la forma de hacerlo es tomar de 1 – 3 L de sistema y sobre este adicionar DESFOAM CA690, mezclar perfectamente y luego enviar esta mezcla al sistema. Acérquese a su agente de ventas de Ameripol Chemical S.A de C.V. para mayor soporte e información.

Condiciones de Manipulación

Las condiciones de manipulación no están incluidas en este documento. Revisar la hoja de datos seguridad (SDS) y etiquetado del material en el envase original para más información de manipulación y seguridad del producto.

Condiciones de Almacenaje

Corini A 690 debe almacenarse en su envase original (tambor o ítem de plástico) a temperatura ambiente y máximo 35°C. Mantener cerrado cuando no es utilizado. En estas condiciones su vida de anaquel de es 6 meses a partir de su fecha de fabricación.

Nota: DESFOAM CA690 antiespumante orgánico compuesto principalmente de aceites y derivados de hidrocarburos por lo que, con el paso del tiempo, cuando el material es almacenado por tiempo indefinido puede presentar una ligera separación en la parte superior, se recomienda agitar levemente y se integrará nuevamente, esto no altera las propiedades de aplicación del material.

Empaque y Presentaciones

- ❖ DESFOAM CA690 se encuentra disponible:
- ❖ Porrón de 18 kg.
- ❖ Tambor de 180 kg.

Oficina.

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P.
54730 Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 /
555889-4422
www.ameripolchemical.com.mx
E-mail: direccion@ameripolchemical.com.mx

Almacén y Planta

Av. Uno Norte No. 15 Bodega 1C Parque Industrial
Cartagena Tultitlan Edo. de México C.P. 54934 Tel: 5888
2286

