



FICHA TECNICA

AZUFRE

Producto: **Azufre m-325**

Lote: 111409

ANALISIS QUÍMICO

Componente / Prueba	Especificado	Resultado	Referencia
---------------------	--------------	-----------	------------

Azufre	92.0000%-94.0000%	93.0000%	nmx-t-052-1987
Anti-apelmazante	6.0000%-8.0000%	7.0000%	
Color	amarillo	amarillo	

GRANULOMETRÍA

Retenido 2.0000% Max 0.9010%	Especificado: malla 325	Resultado:
---------------------------------	-------------------------	------------

SEGURIDAD

Categoría de Riesgo N.F.P.A

Toxicidad

Inflamabilidad()

Reactivo ()

Especial ()

El azufre m-325 es un agente vulcanizante tratado que contiene agentes que estimulan la dispersión e incorporación del azufre sin que se formen aglomerados o grumos. Puede utilizarse en cualquier compuesto de hule natural o sintético. El color del material no modifica el tono del producto final en naturales.

Oficina

Av. Neptuno No.33

Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730

Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422

www.ameripolchemical.com.mx

E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15

Bodega 1C Parque industrial Cartagena

Tultitlan Edo. De Mexico

C.P. 54934 Tel. 58882286

