



## Ficha Técnica: **CELOGEN 780 CONTRATIPO-E**

Propiedades Típicas	Especificación
Apariencia	Polvo amarillento pálido
Composición química	Azodicarbonamida
Humedad (%)	0.3 Máx.
Densidad del polvo (g/cc)	0.435 ± 0.05

### Aplicación

El CELOGEN 780 CONTRATIPO- E es una mezcla de esponjante y activadores, con el balance necesario para obtener espumas de baja densidad, con excelente uniformidad de celda. El CELOGEN 780 CONTRATIPO- E fue diseñado específicamente para plastisoles flexibles y semirígidos para aplicaciones en piel sintética y pisos vinílicos. En su composición tiene modificadores que proporcionan excelente estabilidad de celda, evitando que se formen cavernas en la espuma. Puede dosificarse desde 0.5 a 5.0 phr, dependiendo la densidad deseada en el producto final.

### Almacenamiento

Las hojas de seguridad para el manejo de este material están disponibles si son requeridas. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación. Las personas que manejan este producto deben de usar lentes de seguridad y guantes de hule. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua. Partes del cuerpo expuestas, lavarlas con agua y jabón. Este producto debe mantenerse alejado de las llamas y otras fuentes de calor. Se requiere almacenar en un área fresca y ventilada. Una vez abierto el empaque debe cerrarse firmemente.

NOTA : Temperatura dependiendo el proceso que se realice mínima de 170 °C y máxima de 180 °C

#### Oficina.

Av. Neptuno No.33  
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730  
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422  
[www.ameripolchemical.com.mx](http://www.ameripolchemical.com.mx)  
E-mail: [direccion@ameripolchemical.com.mx](mailto:direccion@ameripolchemical.com.mx)

#### Almacén y Planta

Av. Uno Norte No. 15 Bodega 1C Parque  
Industrial Cartagena Tultitlan Edo. de México  
C.P. 54934 Tel: 5888 2286

