



## FICHA TECNICA: CESAFLAM R.

Nombre del compuesto: **CESAFLAM R.**

**Características:** Material elaborado por una mezcla de sales de boro, silicio y de antimonio que al estar incorporados en el plástico cumplen con la función de extinguir la flama y suprimir el humo generado por la combustión de estos materiales.

**Aplicación:** El material se puede aplicar en el proceso de mezclado junto con las cargas que se utilicen dentro del material se recomienda usar de 1.0- 2.5 phr.

**Empaque y manejo:** El CESAFLAM es un producto disponible en sacos de papel de 25 kilogramos, este material debe ser almacenado en un lugar seco bajo techo para evitar la humedad.

### Características típicas del producto:

Apariencia..... Polvo blanco.  
Densidad..... 1.85 g/ cm<sup>3</sup>  
Punto de fusión..... 899 grados centígrados.

#### Oficina:

Av. Neptuno No.33  
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730  
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422  
[www.ameripolchemical.com](http://www.ameripolchemical.com)  
E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

**almacen y planta**  
A.V uno norte No.15  
Bodega 1C Parque industrial Cartagena  
Tultitlan Edo. De Mexico  
C.P. 54934 Tel. 58882286

