



HOJA TECNICA: DESMOLDANTE PARA INYECCION AMERCHEM-D- 0141

CODIGO:	D-0141
DECRIPCION:	DESMOLDANTE EN ESCAMAS
CONCENTRACION:	30% DE AGENTES ACTIVOS
RESINA BASE:	VEHICULO UNIVERSAL
APLICACIONES:	PELICULA, INYECCION, TUBERIAS Y ENVASES

DESMOLDANTE : USADO PRINCIPALMENTE EN PP, PE, Y OTROS RESINAS. SU FUNCION PRINCIPAL ADEMÁS DE DESMOLDAR ES PROTEGER EL CAÑON Y HUSILLO EN PROCESOS DE INYECCION, EXTRUSION, SOPLADO, ETC. ESTE MATERIAL AL MOMENTO DE USAR CON TEMPERATURA EN CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES PROCESOS SE EVAPORA A LA SUPERFICIE LIBRANDO A LA PIEZA DE CUALQUIER IMPERFECCION Y DANDOLE BRILLO Y MEJOR ACABADO.

ESTE PRODUCTO ESTA FORMADO CON MATERIAS PRIMAS DE EXCELENTE CALIDAD, LAS CUALES HAN SIDO SOMETIDAS A UNA SERIE DE PRUEBAS, OBTENIENDO OPTIMOS RESULTADOS.

LOS DATOS ANTES MENCIONADOS NO LIBERAN AL COMPRADOR DE LA OBLIGACION DE REALIZAR SUS PROPIOS CONTROLES DE CALIDAD, DADO QUE LAS CONDICIONES DE USO CAMBIAN Y QUEDAN FUERA DE NUESTRO CONTROL.

Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422
www.ameripolchemical.com
E-mail: direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286

