



## ESTEARATO DE ZINC AA-EZN

### Hoja de Información Técnica

<b>Descripción.</b>	Esterato de zinc. Polvo fino blanco.
<b>Especificaciones.</b>	Se incluyen en la hoja de especificaciones del producto.
<b>Aplicaciones.</b>	<p>El <b>AA-EZN</b> es un producto que se utiliza como lubricante en las industrias del hule, PVC, poliolefinas, lacas, etc., siendo incorporado tanto interna como externamente.</p> <p>El <b>AA-EZN</b> es usado en la industria del hule como desmoldante y para prevenir la adhesión de las láminas de hule no curadas.</p> <p>En la industria del PVC el <b>AA-EZN</b> es incorporado al compuesto colaborando en el incremento de estabilidad térmica y ejerciendo un efecto lubricante en su procesamiento.</p> <p>El <b>AA-EZN</b> se utiliza en la fabricación de plastisol como desmoldante para piezas moldeadas como manteles y la elaboración de plastitapas.</p> <p>Este producto está autorizado por la <b>FDA*</b> para utilizarse en aplicaciones que estén en contacto con alimentos bajo las secciones 178.2010, 182.5994 y 182.8994.</p>
<b>Recomendaciones.</b>	El <b>AA-EZN</b> se utiliza en niveles de 0.5 a 1.0 pcr* dependiendo del tipo de polímero.
<b>Empaque y manejo.</b>	El <b>AA-EZN</b> se ofrece en presentaciones de 25 Kg. Debe ser almacenado y manejado a temperatura ambiente en lugares secos, evitando las contaminaciones por humedad.

**Oficina**

Av. Neptuno No.33  
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730  
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422  
[www.ameripolchemical.com](http://www.ameripolchemical.com)  
E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

**almacen y planta**  
A.V uno norte No.15  
Bodega 1C Parque industrial Cartagena  
Tultitlan Edo. De Mexico  
C.P. 54934 Tel. 58882286

