



FICHA TECNICA: INIHIBIPOL

Características del Producto:

Este material esta formulado con la capacidad de absorber los aromas propios del proceso del EVA, Polietileno y Hules en general y sus diversos aditivos, dando a los productos terminados la cualidad de no tener aromas característicos de las materias primas.

Forma de Uso:

El INIHIBIPOL, se usa directamente sobre la carga de polietileno, EVA y Hules, cuando todas las materias primas ya están presentes en el compuesto a desodorizar, se puede usar desde un 0.5% a 5% de aplicación en relación a la cantidad de compuesto a obtener.

Contiene:

Una mezcla balanceada de sales de silicio.

Se recomienda su uso en los siguientes compuestos:

- PVC
- POLIETILENOS
- COMPUESTOS DE EVA
- POLIPROPILENOS
- HULES SINTÉTICOS
- HULE NATURAL

CARACTERISTICAS	
Características Fisicas.	POLVO BLANCO CON AROMA DULCE
Densidad Aparente 25 C	1.85 g/cm3
Punto de fusión.	525º C
Punto de ebullición	950º C
Riesgos a la salud.	MINIMOS.
Reactividad	NINGUNA.

Presentación: sacos de papel kraf de 25 kg

Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422
www.ameripolchemical.com
E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286

