



Ficha Técnica: Negro de humo 774

Negro de humo 774 es un negro de humo que actúa como carga reforzante en compuestos de hule

Especificaciones :

Característica	Unidad	Valor objetivo	Método ASTM
Número de absorción de yodo	g/kg	23 - 35	D1510
No. de Absorción de aceite	cm ³ /100g	66 – 78	D2414
Poder tintóreo	%	51 – 65	D3265
Densidad aparente	lb/ft ³	27 – 31	D1513
Contenido de finos Envíos en bulto	%	Max. 6	D1508
Contenido de finos Envíos en bolsa	%	Max. 9	D1508
Residuo en malla 325	ppm	Max. 200	D1514
Residuo en malla 35	ppm	Max. 5	D1514
Pérdidas por calentamiento Envíos en bulto	%	Max.1.5	D1509
Pérdidas por calentamiento Envíos en bolsa	%	Max. 2.0	D1509

Aplicación

El negro de humo 774 proporciona a los compuestos de hule una alta elasticidad y baja generación de calor, es de fácil mezclado y puede agregarse en grandes cantidades. El negro de humo 774 no dificulta la extrusión del hule..

Almacenamiento

Se recomienda el almacenamiento del El negro de humo 774 en un área ventilada, fresca y seca

Oficina

Av. Neptuno No.33
 Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
 Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422
www.ameripolchemical.com.mx
 E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
 Bodega 1C Parque industrial Cartagena
 Tultitlan Edo. De Mexico
 C.P. 54934 Tel. 58882286

